کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن موتور پارس مزدا 25W50

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن خودرو

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	SAE 25W-50	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-21°C تا +225°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن موتور دیزلی باکیفیت تولید شده روغن پایه معدنی و افزودنی های مرغوب مناسب روانکاری ماشین آلات سازمانی، راهسازی و کشاورزی قابل استفاده در موتورهای سوپر شارژ و سیستم های هیدرولیک خاصیت پاک کنندگی قطعات موتور ضد رسوب و لجن مقاوم در برابر کاهش گرانروی قدرت پاک کنندگی بالا افت تبخیر کم

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن خودرو نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 25W-50 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید	—	25W50
گرانروی کینماتیک در 100 °C	—	20/95
شاخص گرانروی	—	105
دانسیته در 15 °C	—	901
نقطه اشتعال	—	225
قلیائیت کل	—	10
نقطه ریزش	—	-21
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای استارت سرد و اشتعال	—	-21°C تا +225°C
نوع بسته‌بندی	—	گالن ۴ لیتر / سطل ۲۰ لیتر / بشکه

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰