روغن بهران توربو لاین 25w50

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن موتور دیزلی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-25-40022

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	SAE 25W-50	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-21°C تا +228°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای برای ماشین‌آلات عمرانی نسل قبل: روغن بهران توربو لاین 25w50 با گرید SAE 25W-50 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن موتور دیزلی نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 25W-50 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی cSt 100°C-40°C	—	19.5
شاخص گرانروی	—	114
نقطه اشتعال °C	—	228
نقطه ریزش °C	—	-21
دانسیته در 15°C kg/m	—	901
قلیاییت mg KOH/g	—	12.1
گرید ویسکوزیته (SAE)	—	SAE 25W-50
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای استارت سرد و اشتعال	—	-21°C تا +228°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
عدد قلیایی کل (TBN)	—	12.1

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن پارس دیزل ترابر 25W50 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن پارس اروند دیزل ویژه 25W50 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن بهران صحرا 25W50 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰