گریس پارس ماهان کمپلکس 3

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-21557

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	—	لیتیم کمپلکس	-20 تا 150

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس پارس ماهان کمپلکس 3؛ گریس دمابالا برای بازه‌ی دمایی -20 تا 150 ، با ترکیب لیتیم کمپلکس، با قوام NLGI 3 از نفت پارس.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• یک گریس با کیفیت عالی محصول شرکت پارس تولید شده با تغلیظ کننده صابون لیتیم کمپلکس مناسب انواع الکتروموتورهای دور بالا و یاتاقان چرخ وسایل نقلیه مقاومت عالی در برابر فشار و پایداری ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع تلغیظ کننده	—	لیتیم کمپلکس
نفوذپذیری کارکرده در c° 25 mm/10	—	250-220
نقطه قطره ای شدن c°	—	265
رنگ	—	سبز
دمای عملیاتی c°	—	-20 تا 150
استاندارد DIN51502	DIN51502	K3P-20
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 3
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	لیتیم کمپلکس
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم
استاندارد DIN 51825 / ISO	DIN 51825	K3P-20

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰