گریس ایرانول لیما 3

تولیدکننده: نفت ایرانول | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-21757

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت ایرانول	—	لیتیوم	10- تا 100°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس ایرانول لیما 3؛ گریس صنعتی با ترکیب لیتیوم، با قوام NLGI 3 ، با محدوده‌ی دمای کاری 10- تا 100°C از نفت ایرانول.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 3.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
روش آزمون (ASTM)	—	D-3340
NLGI 1	—	لیتیوم
NLGI 2	—	لیتیوم
NLGI 3	—	لیتیوم
نوع غلیظ کننده	—	لیتیوم
NLGI	—	3
نفوذپذیری کارشده 20°C	—	191-221
نقطه چکش	—	185°C
محدوده دمایی	—	10- تا 100°C
شستشو آب 83°C	—	1% وزنی
افت فشار اکسیداسیون	—	0.1 Kg/cm²
خوردگی تیغه مس	—	1a

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰