کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس فوکس رنولیت ام پی 3 fuchs renolit MP

تولیدکننده: فوکس (Fuchs) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
فوکس (Fuchs)	—	معدنی تصفیه شده + صابون لیتیوم	-30 تا +125°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس فوکس رنولیت ام پی 3 fuchs renolit MP مناسب نقاطی که نشت گریس مشکل‌ساز است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 3.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع غلیظ کننده	—	صابون لیتیوم
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه شده
رنگ	—	قهوه ای مات
بافت	—	صاف
نقطه چکه	—	حداقل 182°C
نفوذ کارشده	—	220–250 (1/10 mm)
گرید NLGI	—	3
طبقه بندی DIN	—	K 3 K-30
محتوای آب	—	کمتر از 0.1%
اسیدیته (به صورت اسید اولئیک)	—	کمتر از 0.05%
قلیائیت (به صورت LiOH)	—	0.1%
جدایش روغن (7 روز، 40°C)	—	3.3%

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

گریس SKF LGMT 3 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰