روغن موتور بهران آذران 30

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن خودرو

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-26-15835

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	SAE 30	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-18°C تا +230°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن موتور بهران آذران 30 برای موتورهای ثابت بنزینی، در گرید SAE 30 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن خودرو نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 30 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی C° CST 100	—	12
شاخص گرانروی	—	97
نقطه اشتعال C°	—	230
نقطه ریزش C°	—	-18
دانسیته در C 15°C kg/m3	—	898
قلیاییت mg KOH/g	—	12
گرید ویسکوزیته (SAE)	—	SAE 30
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای استارت سرد و اشتعال	—	-18°C تا +230°C
نوع بسته‌بندی	—	گالن ۴ لیتر / سطل ۲۰ لیتر / بشکه

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن موتور دیزلی ایرانول VD-4000 30 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور والوالین Valvoline Daily Protection Non-Detergent 30 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور بهران آذرخش ویژه 30 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰