روغن پارس لنج 30

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن دریایی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-15-21412

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	SAE 30	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	18°C- تا 210°C+

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی برای پیشرانه‌های تراک‌پیستونی با دور متوسط (در صورت تطابق :(TBN روغن پارس لنج 30 با گرید SAE 30 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن دریایی نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 30 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی در 100°C cSt	—	11/5
شاخص گرانروی	—	90
دانسیته در 15°C Gr/cm 3	—	0.897
نقطه اشتعال °C	—	210
نقطه ریزش °C	—	18-
قلیائیت کل (TBN) mgKOH/gr	—	8
گرید ویسکوزیته (SAE)	—	SAE 30
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای استارت سرد و اشتعال	—	18°C- تا 210°C+
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن شل گادینیا Shell Gadinia S3 30 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور دریایی ایرانول کورال Coral 30 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن پارس موج 30 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۰۲۱-۳۶۴۸۳۴۲۸ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰