گریس کلوبر ایزوفلکس توپاس ال 32

تولیدکننده: کل (Kluber) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-11741

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کل (Kluber)	—	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

Kluber ISOFLEX TOPAS L 32 گریس دما پایین تولید شده با تغلیظ کننده صابون لیتیم مناسب چرخ دنده های مهندسی خودرو برای مکانیسم های تنظیم الکتریکی قابل استفاده در بالابر پنجره ها، چراغ های جلو، صندلی و فلپ های فن بازه دمایی -60 تا 130 درجه سانتی گراد محبوب در بین خودروسازان رنگ بژ

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- Kluber ISOFLEX TOPAS L 32 گریس دما پایین تولید شده با تغلیظ کننده صابون لیتیم مناسب چرخ دنده های مهندسی خودرو برای مکانیسم های تنظیم الکتریکی قابل استفاده در بالابر پنجره ها
- چراغ های جلو
- صندلی و فلپ های فن بازه دمایی -60 تا 130 درجه سانتی گراد محبوب در بین خودروسازان رنگ بژ

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰