کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن پارس توربین 32

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن توربین

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	ISO VG 32	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-18°C تا +210°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن پارس توربین 32 مناسب مدار کنترل توربین، در گرید ISO VG 32 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- یک روغن توربین تولید شده با مرغوب ترین مواد اولیه مناسب برای توربین های آب، بخار
- گاز و توربو کمپرسورها پایداری اکسیداسیون و حرارتی عالی جداپذیری عالی از آب پایداری عالی پیری پیشگیری مؤثر از تشکیل فوم
- زنگ زدگی و خوردگی طولانی ترین فواصل تغییر روغن

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی در 40°C cSt	—	32
شاخص گرانروی	—	100
دانسیته در 15°C Gr/cm3	—	0.879
نقطه اشتعال °C	—	210
نقطه ریزش °C	—	-18
میزان جداشدن از آب	—	Pass
مقاومت در برابر زنگ زدگی	—	Pass
خوردگی مس در 100°c	—	Class 1a
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 32
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-18°C تا +210°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن موبیل Mobil DTE 732 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن توتال پرسلیا جی تی Total Preslia gt 32 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن بهران توربین 32 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰