روغن پارس کیوان 32

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن گردشی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-09-21485

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	ISO VG 32	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-24°C تا +205°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی برای اسپیندل‌ها ماشین‌ابزار (مطابق دفترچه): روغن پارس کیوان 32 با پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده .(Mineral)

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- یک روغن صنعتی با کیفیت عالی محصول شرکت پارس

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی در 40°C cSt	—	32
شاخص گرانروی	—	100
دانسیته در 15°C Gr/cm3	—	0.880
نقطه اشتعال °C	—	205
نقطه ریزش °C	—	-24
مقاومت در برابر زنگ زدگی	—	PASS
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 32
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-24°C تا +205°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال سیرکان سی Total Cirkan C 32 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن صنعتی بهران درفش ۳۲ — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن گردشی اسو Nuto 32 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰