گریس کلوبر ایزوفلکس توپاس ال 32 ان

تولیدکننده: کل (Kluber) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-25167

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کل (Kluber)	–	–	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

Kluber ISOFLEX TOPAS L 32 n گریس دما پایین تولید شده با تغلیظ کننده صابون لیتیم مناسب چرخ دنده های مهندسی خودرو برای مکانیسم های تنظیم الکتریکی قابل استفاده در یاتاقان های موتورهای کوچک، پمپ ها و فن ها بازه دمایی -60 تا 130 درجه سانتی گراد محبوب در بین خودروسازان رنگ بژ

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- Kluber ISOFLEX TOPAS L 32 n گریس دما پایین تولید شده با تغلیظ کننده صابون لیتیم مناسب چرخ دنده های مهندسی خودرو برای مکانیسم های تنظیم الکتریکی قابل استفاده در یاتاقان های موتورهای ...
- پمپ ها و فن ها بازه دمایی -60 تا 130 درجه سانتی گراد محبوب در بین خودروسازان رنگ بژ

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	–	NLGI 2
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	–	265 – 295 (0.1 mm)
نوع بسته‌بندی	–	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰