کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس کلوبر سینت جی 130-34

تولیدکننده: کل (Kluber) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کل (Kluber)	—	—	385 تا 355

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس کلوبر سینت جی Klubersynth G 34-130 روغن گریس مصنوعی که از ترکیب روغن هیدروکربن، روغن پایه معدنی و صابون کلسیم و پلی اوره برای طیف وسیعی از دما برای دنده ها، یاتاقان ها، مفاصل و اسلایدها، ماشین آلات صنعتگران، چرخ دنده های کوچک با فولاد و پلاستیک و آلمینیوم کشویی طراحی شده است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
محدوده دما سرویس °C	—	385 تا 355
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
گرانروی 40°C cSt	—	130
گرانروی 100°C cSt	—	15.5
رنگ	—	بژ
دانسیته در 20°C	—	0.87
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم
ویسکوزیته روغن پایه	—	130

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰