گریس کلوبر ایزوفلکس پی دی پی 38

تولیدکننده: کل (Kluber) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-25171

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کل (Kluber)	—	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

Kluber ISOFLEX PDP 38 تولید شده با روغن استر مناسب یاتاقان های غلتشی در معرض بارهای حرارتی و سرعت های بالا قابل استفاده در سیستم های کنترل، موتورهای سنکرون و توربین مقاومت بسیار بالا در برابر دماهای پایین بازه دمایی -65 تا 100درجه سانتی گراد پایداری اکسیداسیون عالی زرد رنگ

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- Kluber ISOFLEX PDP 38 تولید شده با روغن استر مناسب یاتاقان های غلتشی در معرض بارهای حرارتی و سرعت های بالا قابل استفاده در سیستم های کنترل
- موتورهای سنکرون و توربین مقاومت بسیار بالا در برابر دماهای پایین بازه دمایی -65 تا 100درجه سانتی گراد پایداری اکسیداسیون عالی زرد رنگ

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰