روغن موبیل ولاسیت 4 mobil velocite

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن چند منظوره

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-18-11229

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	ISO VG 5	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	15°C- تا 102°C+

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن موبیل، روغن ماشین ابزار موبیل با کیفیت برتر که عمدتا برای روانکاری اسپیندل های با سرعت بالا در ماشین آلات و همچنین در بعضی سیستم های هیدورلیکی، سیستم گردش خون و خطوط هوایی خطی که بر اساس ترکیبی از روغن پایه با کیفیت و مواد افزودنی انتخاب شده طراحی شده است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن موبیل
- روغن ماشین ابزار موبیل با کیفیت برتر که عمدتا برای روانکاری اسپیندل های با سرعت بالا در ماشین آلات و همچنین در بعضی سیستم های هیدورلیکی
- سیستم گردش خون و خطوط هوایی خطی که بر اساس ترکیبی از روغن پایه با کیفیت و مواد افزودنی انتخاب شده طراحی شده است.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
شماره اسید	—	0.06
نقطه اشتعال °C	—	102
نقطه ریزش °C	—	15-
دانسیته در15°C kg/m	—	0.822
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 5
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	15°C- تا 102°C+
نوع بسته‌بندی	—	گالن ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	4.8 cSt (mm²/s)
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	1.63 cSt (mm²/s)

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال دروسرا ام اس 5 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن بهتام BEHTAM DROTECH MS 5 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰