روغن شل کرونا اس 4 آر 46 shell corena s4 r

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: روغن کمپرسور

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-03-20453

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	ISO VG 46	سینتتیک	نقطه ریزش -45°C، نقطه اشتعال 230°C، ...

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن شل کرونا اس 4 آر 46 shell corena s4 r برای کمپرسورهای پره‌ای، با گرید ISO VG 46 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- کمپرسورهای هوای روتاری اسکرو تزریق روغنی (Oil-Flooded Screw)
- کمپرسورهای پره‌ای (Sliding Vane) و کمپرسورهای پیستونی فشار قوی در خطوط تولید و کارگاه‌های صنعتی.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته ISO	—	46
ویسکوزیته سینماتیک در 40°C	—	46 mm²/s
ویسکوزیته سینماتیک در 100°C	—	7.7 mm²/s
شاخص ویسکوزیته (VI)	—	135
چگالی در 15°C	—	843 kg/m³
نقطه اشتعال (COC)	—	230°C
نقطه ریزش	—	-45°C
آزادسازی هوا	—	2 دقیقه
محافظت در برابر زنگ (آب دریای مصنوعی)	—	قبول (Pass)
جداسازی آب	—	10 دقیقه
پایداری اکسیداسیون RPVOT	—	2200 دقیقه
آزمون بارگذاری FZG	—	12< مرحله

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰