روغن بهران شهاب 40

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن موتور دیزلی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-25-15734

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	SAE 40	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	12°C- تا 240°C+

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن بهران شهاب 40 برای تراکتورهای قدیمی (مطابق توصیه‌ی سازنده)، در گرید SAE 40 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن موتور دیزلی نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 40 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی CºCST 100	—	15/5
شاخص گرانروی	—	85
نقطه اشتعال Cº	—	240
نقطه ریزش Cº	—	12-
دانسیته در 15ºC kg/m3	—	910
قلیاییت mg KOH/g	—	9/8
گرید ویسکوزیته (SAE)	—	SAE 40
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای استارت سرد و اشتعال	—	12°C- تا 240°C+
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن شل ریمولا Shell Rimula R3+ 40 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور دیزلی ایرانول D-7000 40 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن پارس لوکوموتیو 40 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰