روغن پارس ژنراتور 40

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن ژنراتور

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-14-21384

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	SAE 40	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-12°C تا +220°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن موتور دیزلی با کیفیت عالی

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن ژنراتور نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 40 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی در 100°C cst	—	16
شاخص گرانروی	—	90
دانسیته در 15°C Gr/cm3	—	0.896
نقطه اشتعال °C	—	220
نقطه ریزش °C	—	-12
قلیائیت کل (TBN) mgKOH/gr	—	10
گرید ویسکوزیته (SAE)	—	SAE 40
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای استارت سرد و اشتعال	—	-12°C تا +220°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن موتور دیزل ژنراتور بهران ژنراتور NLA 40 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن پارس ژنراتور ویژه 40 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰