روغن پارس موج 40

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن دریایی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-15-21501

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	SAE 40	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-12°C تا +220°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن پارس موج 40؛ روغن موتور دیزل دریایی با گرید SAE 40 از نفت پارس.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن دریایی با کیفیت عالی محصول شرکت پارس

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی در 100°C cSt	—	15/5
شاخص گرانروی	—	90
دانسیته در 15°C Gr/cm 3	—	0.907
نقطه اشتعال °C	—	220
نقطه ریزش °C	—	-12
قلیائیت کل (TBN) mgKOH/gr	—	30
گرید ویسکوزیته (SAE)	—	SAE 40
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای استارت سرد و اشتعال	—	-12°C تا +220°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن موبیل Mobil Mobilgard ADL 40 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل گادینیا Shell Gadinia AL 40 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور دریایی ایرانول کورال Coral 40 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰