روغن پارس کمپرسور 46

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن کمپرسور

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-03-21520

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	ISO VG 46	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-15°C تا +215°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن پارس کمپرسور 46 برای کارخانه‌ها با مصرف پیوسته‌ی هوا، در گرید ISO VG 46 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- یک روغن کمپرسور با کیفیت عالی محصول شرکت پارس

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی در 40°C cSt	—	46
شاخص گرانروی	—	95
دانسیته در 15°C Gr/cm3	—	0.879
نقطه اشتعال °C	—	215
نقطه ریزش °C	—	-15
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 46
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و تخلیه	—	-15°C تا +215°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
نوع کمپرسور (اسکرو/پیستونی)	—	روتاری اسکرو، پره‌ای و پیستونی

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال پنوما Total Pneuma 46 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن بهران کمپرسور PS 46 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن کمپرسور هوا شل کورنا Shell Corena S3 RX 46 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰