کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن بهران کمپرسور 46 VDL

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن کمپرسور

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	ISO VG 46	معدنی (مینرال)	نقطه ریزش -38°C ، نقطه اشتعال 236°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

مشخصات فنی کلیدی روغن بهران کمپرسور VDL 46 از برند نفت بهران در گروه روغن کمپرسور :

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن کمپرسور نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 46 و پایه معدنی (مینرال) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته	—	ISO VG 46
ویسکوزیته کینماتیک در 40°C	—	45.37 mm²/s
ویسکوزیته کینماتیک در 100°C	—	6.72 mm²/s
شاخص ویسکوزیته (VI)	—	100
نقطه ریزش (Pour Point)	—	-38°C
نقطه اشتعال (COC)	—	236°C
دانسیته در 15°C	—	882 kg/m³
تمایل به کف سازی/پایداری در 24°C	—	0/0 ml
تمایل به کف سازی/پایداری در 94°C	—	15/0 ml
تمایل به کف سازی/پایداری در 24°C پس از آزمون 94°C	—	0/0 ml
نوع پایه روغن	—	معدنی (مینرال)

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال پنوما Total Pneuma 46 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن کمپرسور هوا شل کورنا Shell Corena S3 RX 46 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن سپاهان کمپرسور VDL 46 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰