روغن پارس بابک 460

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-01-21450

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	ISO VG 460	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-9°C تا +255°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای از نفت پارس برای جک‌ها و مدارهای کم‌سرعت با بار سنگین: روغن پارس بابک .460

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- یکی از بهترین روغن های هیدرولیک موجود در بازار

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی در 40°C cSt	—	460
شاخص گرانروی	—	95
دانسیته در 15°C Gr/cm3	—	0.906
نقطه اشتعال °C	—	255
نقطه ریزش °C	—	-9
مقاومت در برابر زنگ زدگی	—	Pass
خوردگی مس در 100°c	—	Class 1a
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 460
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-9°C تا +255°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن سپاهان هیدرومکس HLP 460 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن هیدرولیک گالف Harmony 460 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن بهتام BEHTAM CIMOTEX 460 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰