روغن بهران بندر ویژه 50

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن دریایی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-15-15740

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	SAE 50	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-12°C تا +242°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن بهران بندر ویژه 50؛ روغن موتور دیزل دریایی با گرید SAE 50 از نفت بهران.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن دریایی نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 50 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 100°CcSt	—	20.02
شاخص گرانروی	—	95
نقطه اشتعال °C	—	242
نقطه ریزش °C	—	12-
دانسیته 15°Ckg/m3	—	904
قلیاییت mg KOH/g	—	10.9
گرید ویسکوزیته (SAE)	—	SAE 50
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای استارت سرد و اشتعال	—	-12°C تا +242°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن پارس اقیانوس 50 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور دریایی بهران بندر ویژه 50 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور بهران توربو بندر SAE50 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰