گریس کلوبر یونی سیلیکون ال 50/2

تولیدکننده: کل (Kluber) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-11612

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کل (Kluber)	–	سنتتیک سیلیکونی (Silicone)	50- تا 200

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی جهت گریس‌خورهای شاسی و اتصالات خودروها: گریس کلوبر یونی سیلیکون ال 50/2.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیبات شیمیایی	–	روغن سیلیکون
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	–	265 – 295 (0.1 mm)
محدوده دما سرویس °C	–	50- تا 200
ویسکوزیته روغن پایه در 25°C	–	200
خوردگی مس 24H	–	1-150
رنگ	–	سفید
نقطه ریزش	–	250=<
فاکتور سرعت	–	200.000
دانسیته در 20°C	–	1.25
درجه سفتی (NLGI)	–	NLGI 2
نوع بسته‌بندی	–	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰