# روغن پارس ژنراتور 50

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن ژنراتور

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-14-21474

| برند تولیدکننده | گرید / مشخصه فنی | نوع پایه / ساختار | دما و بسته‌بندی |
|---|---|---|---|
| نفت پارس | SAE 50 | معدنی تصفیه‌شده (Mineral) | -9°C تا +230°C |

## ۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن موتور دیزلی با کیفیت عالی

## ۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن ژنراتور نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 50 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

## ۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

| مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی | روش آزمون استاندارد | مقدار شاخص (Typical) |
|---|---|---|
| گرانروی در 100°C cst | — | 19/5 |
| شاخص گرانروی | — | 90 |
| دانسیته در 15°C Gr/cm3 | — | 0.898 |
| نقطه اشتعال °C | — | 230 |
| نقطه ریزش °C | — | -9 |
| قلیائیت کل (TBN) mgKOH/gr | — | 10 |
| گرید ویسکوزیته (SAE) | — | SAE 50 |
| نوع روغن پایه | — | معدنی تصفیه‌شده (Mineral) |
| دمای استارت سرد و اشتعال | — | -9°C تا +230°C |
| نوع بسته‌بندی | — | سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر |

## ۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن پارس ژنراتور ویژه 50 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰