کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن موبیل واکوالین 525

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن گردشی

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن گردشی موبیل واکوالین525 یکی از برترین روغن های گردشی است که در صنایع و مشاغل بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول به دلیل دارا بودن مزایای عالی در سراسر جهان کاربرد دارد. این روغن گردشی از خوردگی و زنگ زدگی قطعات جلوگیری کرده و قابلیت جدا شدن از آب را دارد.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن گردشی موبیل واکوالین525 یکی از برترین روغن های گردشی است که در صنایع و مشاغل بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول به دلیل دارا بودن مزایای عالی در سراسر جهان کاربرد دارد. این ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	89 cSt (mm²/s)
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	10.7 cSt (mm²/s)
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
شاخص گرانروی (VI)	—	99
نقطه اشتعال (Flash Point)	—	264 °C
نقطه ریزش (Pour Point)	—	-24 °C
دانسیته در 15°C	—	880 kg/m³
استاندارد و تاییدیه‌ها	—	Morgan No-Twist Mill Oil Quality Specification
سطح FZG (DIN 51354)	DIN 51354	12
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰