روغن ترمینول 55 therminol

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: روغن انتقال حرارت

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-05-10664

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	ISO VG 55	سنتتیک	300°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

مشخصات فنی کلیدی روغن ترمینول therminol 55 از برند اصلی (OEM) در گروه روغن انتقال حرارت :

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن انتقال حرارت نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 55 و پایه سنتتیک مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع پایه	—	سنتتیک
حداکثر دمای کارکرد (Bulk)	—	300°C
حداقل دمای کارکرد	—	-28°C
نقطه اشتعال (Flash Point)	—	>170°C
ویسکوزیته در 40°C	—	~22 cSt
چگالی در 20°C	—	~0.86 g/cm³
حداکثر دمای کارکرد bulk	—	300°C
رنگ	—	زرد روشن
پایین بودن ویسکوزیته	رفتار رئولوژیکی عالی در دماهای پایین (استارت آپ های سرد) که باعث کاهش فشار اولیه روی پمپ ها می شود	
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 55
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰