روغن سانیسو 5GS

تولیدکننده: سانیسو (Suniso) | گروه صنعتی: روغن برودتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-11-14889

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
سانیسو (Suniso)	ISO VG 100	معدنی نفتنیک (Naphthenic)	-24°C تا +182°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

مشخصات فنی کلیدی روغن سانیسو 5GS از برند سانیسو (Suniso) در گروه روغن برودتی :

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن برودتی نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 100 و پایه معدنی نفتنیک (Naphthenic) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
چگالی در 15 درجه	—	0.920
نقطه ریزش یا چکیدن	—	-24°C
ویسکوزیته در 40 درجه	—	100 cST
ویسکوزیته در 100 درجه	—	8.4 cSt
نقطه اشتعال	—	182°C
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 100
نوع پایه (POE/AB/Mineral)	—	معدنی نفتنیک (Naphthenic)
نقطه ریزش و دمای اواپراتور	—	-24°C تا +182°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن کمپرسور سرمایشی لوناریا اس کا Total Lunaria SK 100 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن بهران سرد ویژه ۱۰۰ — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن پارس کمپرسور برودتی آر 100 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰