روغن بهران سوپر رانا 5w40

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن خودرو

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-26-15724

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	SAE 5W-40	—	-42°C تا +220°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن موتور بنزینی تمام سینتتیک

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن خودرو نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 5W-40 مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 100°C cSt	—	15.6
شاخص گرانروی	—	172
نقطه اشتعال °C	—	220
نقطه ریزش °C	—	-42
دانسیته 15°C kg/m3	—	856
قلیائیت کل mg KOH/g	—	7.99
گرید ویسکوزیته (SAE)	—	SAE 5W-40
دمای استارت سرد و اشتعال	—	-42°C تا +220°C
نوع بسته‌بندی	—	گالن ۴ لیتر / سطل ۲۰ لیتر / بشکه

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن بهتام BEHTAM QUANTIC PLUS SN 5W40 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور والوالین Valvoline EUROPEAN VEHICLE 5W-40 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور بنزینی بی پی Visco 5000 5W-40 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰