روغن ترمینول 66 Therminol

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: روغن انتقال حرارت

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-05-10559

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	345°C (650°F)

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

مشخصات فنی کلیدی روغن ترمینول 66 Therminol از برند اصلی (OEM) در گروه روغن انتقال حرارت :

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن انتقال حرارت نیازمند گرید ویسکوزیته طبق دیتاشیت سازنده و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ظاهر	—	مایع شفاف، زرد کمرنگ
ترکیب شیمیایی	—	تر فنیل اصلاح شده (Modified terphenyl)
حداکثر دمای بالک (Bulk)	—	345°C (650°F)
حداکثر دمای فیلم (Film)	—	375°C (705°F)
قابلیت پمپاژ (Pumpability) در 300 mm²/s	—	11°C (52°F)
قابلیت پمپاژ (Pumpability) در 2000 mm²/s	—	-3°C (27°F)
نقطه جوش نرمال	—	359°C (678°F)
نقطه اشتعال (COC)	—	184°C (363°F)
نقطه اشتعال (PMCC)	—	170°C (338°F)
نقطه ریزش (Pour Point)	—	-32°C (-25°F)

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰