روغن بهران توربین 68

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن توربین

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-04-10193

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	ISO VG 68	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-9°C تا +232°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن بهران توربین 68؛ روغن توربین با گرید ISO VG 68 و پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده (Mineral) از نفت بهران.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن بهران توربین 68 یک روغن با کیفیت بالا است که در انواع توربین های بخار
- گاز و توربو کمپرسورها قابل استفاده است. این روغن توسط شرکت های Alstom سوییس و Siemens آلمان تایید شده است و پایداری حرارتی و اکسیداسیون بالایی دارد.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی cSt 100°C-40°C	—	68 – 8.5
شاخص گرانروی	—	95
نقطه اشتعال °C	—	232
نقطه ریزش °C	—	-9
دانسیته در 15°C kg/m	—	875
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-9°C تا +232°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
نوع توربین (گازی/بخار/آبی)	—	توربین گازی، بخار و سیکل ترکیبی

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن شل توربو Shell Turbo T 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن پارس توربین 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن توربین ایرانول HBX 68 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰