روغن بهران مقاوم 68

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن ماشین ابزار

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-08-14303

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	ISO VG 68	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-6°C تا +198°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیک چند منظوره مناسب روانکاری سیستم های هیدرولیک، زنجیر و دنده های صنعتی قابل استفاده در اسلایدها و جداول ابزارهای ماشینی ضد سایش و جلوگیری از خوردگی سطوح خاصیت جداسازی آب عملکرد عالی در برابر سایش

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن هیدرولیک چند منظوره مناسب روانکاری سیستم های هیدرولیک
- زنجیر و دنده های صنعتی قابل استفاده در اسلایدها و جداول ابزارهای ماشینی ضد سایش و جلوگیری از خوردگی سطوح خاصیت جداسازی آب عملکرد عالی در برابر سایش

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	68 9
نقطه اشتعال °C	—	198
نقطه ریزش °C	—	-6
دانسیته در 15°C kg/m	—	884
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-6°C تا +198°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن سپاهان ابزار 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل ویترا Shell Vitrea 9 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن ماشین ابزار فوکس رنولین Fuchs RENOLIN AR SERIES — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰