کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن پارس بابک ویژه 68

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	ISO VG 68	مینرال (معدنی)	-18°C تا +200°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای از نفت پارس برای یونیت‌های هیدرولیک سالن‌های گرم: روغن پارس بابک ویژه 68.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن هیدرولیک نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 68 و پایه مینرال (معدنی) مطابق با توصیه سازنده دستگاه (OEM).

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ISO VG	—	68
نوع روغن پایه	—	مینرال (معدنی)
سطح کیفیت (DIN)	—	51524 Part 2 (HLP)
دانسیته در 15°C	—	885 g/cm3
نقطه اشتعال	—	حداقل 200°C
نقطه ریزش	—	حداکثر -18°C
ویسکوزیته در 40°C	—	68 cSt
روغن پایه	—	معدنی
کاربرد	—	هیدرولیک
گرید iso	—	VG 68
دمای کارکرد و اشتعال	—	-18°C تا +200°C

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن هیدرولیک بهران هیدرولیک H 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن توتال اکویویس اچ ای Total Equivis HE 68 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰