روغن پارس هیدرولیک اتوماتیک 68

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-01-14930

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	ISO VG 68	معدنی	-30°C تا +200°C (بر اساس نقطه ریزش و نقطه ...

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن پارس هیدرولیک اتوماتیک 68؛ روغن هیدرولیک ISO VG 68 با پایه‌ی معدنی از نفت پارس.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن هیدرولیک نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 68 و پایه معدنی مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
روش آزمون	—	ASTM D-445
ISO VG 15	—	15 cSt
ISO VG 22	—	22 cSt
ISO VG 32	—	32 cSt
ISO VG 46	—	46 cSt
ISO VG 68	—	68 cSt
ISO VG 100	—	100 cSt
گرید ISO VG	—	68
ویسکوزیته کینماتیک °C۴۰	—	68 cSt
شاخص ویسکوزیته	—	145
چگالی °C۱۵	—	879 kg/m³
نقطه اشتعال	—	200°C

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن هیدرولیک بهران هیدرولیک H 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن توتال اکویویس اچ ای Total Equivis HE 68 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰