روغن پارس راک دریل 68

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن مته

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-19-21481

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	ISO VG 68	مینرال	-12°C تا +200°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن پارس راک دریل 68 — روانکار چسبنده با کیفیت بالا برای سیستم های کشویی (slideways) ماشین های ابزار ، یاتاقان ها، دنده ها و مته های بادی. با کنترل stick-slip، چسبندگی عالی و خواص ضد سایش EP، دقت و طول عمر تجهیزات را افزایش می دهد. مطابق ISIRI 9099-GA و Cincinnati Milacron P-68.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن پارس راک دریل 68 — روانکار چسبنده با کیفیت بالا برای سیستم های کشویی (slideways) ماشین های ابزار
- یاتاقان ها، دنده ها و مته های بادی. با کنترل stick-slip، چسبندگی عالی و خواص ضد سایش EP
- دقت و طول عمر تجهیزات را افزایش می دهد. مطابق ISIRI 9099-GA و Cincinnati Milacron P-68.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
روش آزمون	—	ASTM D-445
گرید 32	—	32
گرید 68	—	68
گرید 150	—	150
گرید 220	—	220
گرید ویسکوزیته ISO	—	VG 68
ویسکوزیته کینماتیک ۴۰°C	—	68 mm²/s
شاخص ویسکوزیته	—	95
چگالی ۱۵°C	—	891 kg/m³
نقطه اشتعال	—	200°C
نقطه ریزش	—	-12°C

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن شل فوسوس ای Shell Fusus A — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰