تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن سپاهان گردشی 68

تولیدکننده: نفت سپاهان | گروه صنعتی: روغن گردشی

SKU: ISRC-09-21865

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت سپاهان	ISO VG 68	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-15°C تا +210°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن سپاهان گردشی 68؛ روغن گردشی صنعتی با گرید ISO VG 68 و پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده (Mineral) از نفت سپاهان.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن گردشی نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 68 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه (OEM).

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C	—	68
شاخص گرانروی	—	105
دانسیته در 15°C kg/m	—	878
نقطه اشتعال °C	—	210
نقطه ریزش °C	—	-15
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-15°C تا +210°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال سیرکان سی Total Cirkan C 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موبیل Mobil DTE Heavy-Medium — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن صنعتی بهران درفش ۶۸ — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰

آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲

خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰