تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن هیدرولیک بهران 68 HP

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

SKU: ISRC-01-14253

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	ISO VG 68	معدنی بدون خاکستر (Ashless – عاری از روی)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیک بهران 68 HP برای یونیت‌های هیدرولیک سالن‌های گرم؛ گرید ISO VG 68 و پایه‌ی معدنی بدون خاکستر (Ashless – عاری از روی).

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- عاری از هرگونه فلزات سنگین قابل استفاده در معادن
- صنایع کشاورزی و صنایع دریایی مناسب برای روانکاری انواع سیستم های هیدرولیک پایداری اکسیداسیون عالی جدا پذیری خوب روغن از آب ضد کف بیوسیدها قابلیت فیلتر شدن عالی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	68 cSt (mm²/s)
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	8.5 cSt (mm²/s)
نوع روغن پایه	—	معدنی بدون خاکستر (Ashless – عاری از روی)
شاخص گرانروی (VI)	—	99
نقطه اشتعال (Flash Point)	—	230 °C
نقطه ریزش (Pour Point)	—	-24 °C
دانسیته در 15°C	—	883 kg/m³
استاندارد DIN / Denison	—	DIN 51524 Part 2 (HLP) / Denison HF-0
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن هیدرولیک بهران هیدرولیک H 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن پارس بابک ویژه 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن کوندات CONDAT D68 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰