روغن بهران کمپرسور 68 VDL

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن کمپرسور

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-03-19184

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	ISO VG 68	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-12°C تا +200°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن بهران کمپرسور VDL 68؛ روانکار کمپرسور با گرید ISO VG 68 و پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده (Mineral) از نفت بهران.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن کمپرسور باکیفیت عالی روغن مخصوص کمپرسورهای رفت و برگشتی (پیستونی) مطابق با سطح کیفیت DIN 51 506-VDL پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی جداپذیری مطلوب روغن از آب انتشار سریع ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی cSt 100°C 40°C	—	5.4 32
شاخص گرانروی	—	100
نقطه اشتعال °C	—	200
نقطه ریزش °C	—	-12
دانسیته در 15°C kg/m	—	870
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و تخلیه	—	-12°C تا +200°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
نوع کمپرسور (اسکرو/پیستونی)	—	روتاری اسکرو، پره‌ای و پیستونی

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن کمپرسور هوا شل کرونا Shell Corena S2 R 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن توتال پنوما Total Pneuma 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن کمپرسور فوکس رنولین fuchs renolin SC 68 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰