کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس کلوبر سینت بی اچ 422-72

تولیدکننده: کل (Kluber) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کل (Kluber)	—	—	220 تا -20

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس کلوبر سینت بی اچ Klubersynth BH 72-422 ترکیبی از پلی اتر استر و روغن PFPE برای روانکاری در نورد طراحی شده است. همچنین روانکاری چوب، لاستیک و صنایع نساجی کاربرد دیگر این محصول است

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- گریس کلوبر سینت بی اچ Klubersynth BH 72-422 ترکیبی از پلی اتر استر و روغن PFPE برای روانکاری در نورد طراحی شده است. همچنین روانکاری چوب
- لاستیک و صنایع نساجی کاربرد دیگر این محصول است

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیبات شیمیایی	—	روغن استر/ PTFE/ polyurea
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
محدوده دما سرویس °C	—	220 تا -20
گرانروی 40°C cSt	—	420
گرانروی 100°C cSt	—	34
رنگ	—	بژ
نقطه ریزش	—	250<
دانسیته در 20°C	—	1.30
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰