روغن بهران سمند ویژه 75W-90

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-02-14235

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	SAE 75W-90	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-36°C تا +202°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن بهران سمند ویژه 75W-90 برای جعبه‌دنده‌ی کامیون و اتوبوس، با گرید SAE 75W-90 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن دنده و واسکازین نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 75W-90 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	16
شاخص گرانروی	—	187
نقطه اشتعال °C	—	202
نقطه ریزش °C	—	-36
دانسیته در 15°C kg/m	—	880
گرید ویسکوزیته (ISO/SAE)	—	SAE 75W-90
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-36°C تا +202°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن موبیل لوب پی تی ایکس Mobilube PTX 75W90 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل انتقال حرارت Shell MA 75W-90 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن دنده خودرو ایرانول 75W90 XP — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰