روغن پیستون ایروشل AeroShell Oil 65

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: روغن صنایع هوایی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-21-52112

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	SAE 30	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-18°C تا +220°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

مشخصات فنی کلیدی روغن پیستون ایروشل AeroShell Oil 65 از برند شل (Shell) در گروه روغن صنایع هوایی :

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن صنایع هوایی نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 30 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	کهربایی
نقطه ریزش	—	<= منفی 18 درجه سانتی گراد
نقطه اشتعال	—	>= 220 درجه سانتی گراد
چگالی بخار نسبی	—	> 1
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	SAE 30
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-18°C تا +220°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	11 cSt (mm²/s)
دانسیته در 15°C	—	882 kg/m³

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰