کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن پیستون ایروشل AeroShell Oil W 100

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: روغن صنایع هوایی

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	SAE 50	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

مشخصات فنی کلیدی روغن پیستون ایروشل AeroShell Oil W 100 از برند شل (Shell) در گروه روغن صنایع هوایی :

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن صنایع هوایی نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 50 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	SAE 50
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	204 cSt (mm²/s)
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	18.1 cSt (mm²/s)
دانسیته در 15°C	—	887 kg/m³

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن پیستون ایروشل AeroShell Oil W 100 Plus — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰