کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن کمپرسور آجیپ دیکرا Agip DICREA 46

تولیدکننده: آجیپ / انی (Agip / Eni) | گروه صنعتی: روغن کمپرسور

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
آجیپ / انی (Agip / Eni)	ISO VG 46	معدنی	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیکی معدنی Agip DICREA 46 با گرید ISO VG 46، فیلترپذیری استثنایی برای سیستم های اولترافیلتراسیون (۱ تا ۵ میکرون)، مطابق ISO 11158 (HM) و DIN 51524-2، دارای بیش از ۲۰ تاییدیه OEM از جمله Denison، Vickers، Bosch-Rexroth — مناسب سیستم های هیدرولیکی صنعتی، کمپرسورهای اسکرو، ماشین های تزریق پلاستیک و صنایع فولاد.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن کمپرسور نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 46 و پایه معدنی مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته	—	ISO VG 46
چگالی در ۱۵°C	—	882 kg/m³
ویسکوزیته کینماتیک در ۴۰°C	—	45.37 mm²/s
ویسکوزیته کینماتیک در ۱۰۰°C	—	6.72 mm²/s
شاخص ویسکوزیته (VI)	—	100
نقطه ریزش (Pour Point)	—	-38°C
نقطه اشتعال (Flash Point, COC)	—	236°C
کف زایی (Foaming) در ۲۴° C (تمایل/پایداری)	—	0/0 ml
کف زایی در ۹۴° C (تمایل/پایداری)	—	15/0 ml
کف زایی در ۲۴° C پس از تست ۹۴°C	—	0/0 ml
نوع پایه روغن	—	معدنی

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال پنوما Total Pneuma 46 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن بهران کمپرسور PS 46 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن کمپرسور هوا شل کورنا Shell Corena S3 RX 46 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰