کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس آجیپ ان جی Agip GREASE NG3

تولیدکننده: آجیپ / انی (Agip / Eni) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
آجیپ / انی (Agip / Eni)	—	کلسیم + گرافیت	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس آجیپ ان جی Agip GREASE NG3 برای یاتاقان‌های در محیط گرم.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 3.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید NLGI	—	3
ویسکوزیته روغن پایه در 40°C	—	65 mm²/s
نفوذپذیری کارشده (Worked Penetration)	—	235 dmm
نقطه چکه (Dropping Point)	—	95 °C
نوع پایه	—	کلسیم + گرافیت
رنگ	—	خاکستری تیره
بافت	—	نرم و یکنواخت
گرید NLGI 3 — ویسکوزیته روغن پایه	—	65 mm²/s @ 40°C
نقطه چکه	—	95°C (ASTM) — محدوده دمایی متوسط
استاندارد	رنگ خاکستری تیره، بافت نرم و یکنواخت، نفوذپذیری کارشده 235 dmm	
گرید NLGI 3	قوام متوسط تا سنگین، مناسب برای کاربردهای باز و قطعات عمودی	
ویسکوزیته روغن پایه در 40 درجه سانتی گراد	65 میلی متر مربع بر ثانیه: روان سازی مناسب در دماهای کاری	

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰