کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس آجیپ ام یو AGIP MU EP3

تولیدکننده: آجیپ / انی (Agip / Eni) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
آجیپ / انی (Agip / Eni)	—	معدنی + صابون لیتیوم	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس آجیپ ام یو AGIP MU EP3؛ گریس با محدوده‌ی دمای کاری -30°C تا +130°C ، در درجه‌ی NLGI 3 از آجیپ / انی.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- AGIP MU EP3 تولید شده با تغلیظ کننده صابون لیتیوم مناسب روانکاری بلبرینگ های تخت و غلتکی قابل استفاده در چرخ دنده های باز
- طناب ها و زنجیر پایداری اکسیداسیون عالی مقاوم در برابر شستشو ضد سایش و خوردگی بازه دمایی -30 تا 130 درجه سانتی گراد رنگ زرد-قهوه ای

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 3
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	220 – 250 (0.1 mm)
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	معدنی + صابون لیتیوم
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰