روغن کمپرسور هوا کاسترول Aircol PD 100

تولیدکننده: کاسترول (Castrol) | گروه صنعتی: روغن کمپرسور

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-03-11506

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کاسترول (Castrol)	ISO VG 100	سنتتیک استر (POE / Ester)	12°C- تا 243°C+

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی برای کمپرسورهای ترمز سنگین (مطابق دفترچه): روغن کمپرسور هوا کاسترول Aircol PD 100 با پایه‌ی سنتتیک استر .(POE / Ester)

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن کمپرسور هوا که بر اساس روغن معدنی و مواد افزودنی ویژه برای استفاده در انواع مختلفی از کمپرسورها تحت شرایط دما عملیاتی مختلف طراحی شده است.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	11.4 100
شاخص گرانروی	—	100
نقطه اشتعال °C	—	243
نقطه ریزش °C	—	12-
دانسیته در 15°C kg/m	—	0.875
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 100
نوع روغن پایه	—	سنتتیک استر (POE / Ester)
دمای کارکرد و تخلیه	—	12°C- تا 243°C+
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
نوع کمپرسور (اسکرو/پیستونی)	—	روتاری اسکرو، پره‌ای و پیستونی

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰