روغن کمپرسور هوا کاسترول Aircol PD 68

تولیدکننده: کاسترول (Castrol) | گروه صنعتی: روغن کمپرسور

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-03-11522

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کاسترول (Castrol)	ISO VG 68	سنتتیک استر (POE / Ester)	15°C- تا 222°C+

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن کمپرسور هوا کاسترول Aircol PD 68 برای کمپرسورهای سیار معدنی، با گرید ISO VG 68 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن کمپرسور هوا که بر اساس روغن معدنی و مواد افزودنی ویژه برای استفاده در انواع مختلفی از کمپرسورها تحت شرایط دما عملیاتی مختلف طراحی شده است.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	8.6 68
شاخص گرانروی	—	96
نقطه اشتعال °C	—	222
نقطه ریزش °C	—	15-
دانسیته در 15°C kg/m	—	0.875
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
نوع روغن پایه	—	سنتتیک استر (POE / Ester)
دمای کارکرد و تخلیه	—	15°C- تا 222°C+
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
نوع کمپرسور (اسکرو/پیستونی)	—	روتاری اسکرو، پره‌ای و پیستونی

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن کمپرسور هوا کاسترول Aircol SR 68 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰