روغن کمپرسور هوا کاسترول Aircol SR 32

تولیدکننده: کاسترول (Castrol) | گروه صنعتی: روغن کمپرسور

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-03-11537

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کاسترول (Castrol)	ISO VG 32	سنتتیک استر (POE / Ester)	-65°C تا +264°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن کمپرسور هوا کاسترول Aircol SR 32 مناسب کمپرسورهای روتاری وین، در گرید ISO VG 32 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن کمپرسور هوا بعنوان رواغن روانکاری کمپرسور روتار
- کمپرسور پیچ دوار و کمپرسورهای چرخشی پیچ دوار که بر اساس مایعات پلی آلفاولفین PAO و مواد افزودنی ویژه تحت شرایط عملیاتی شدید طراحی شده است.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	6.1 32
شاخص گرانروی	—	137
نقطه اشتعال °C	—	264/507
نقطه ریزش °C	—	-54/-65
دانسیته در 15 °C kg/m	—	0.83
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 32
نوع روغن پایه	—	سنتتیک استر (POE / Ester)
دمای کارکرد و تخلیه	—	-65°C تا +264°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
نوع کمپرسور (اسکرو/پیستونی)	—	روتاری اسکرو، پره‌ای و پیستونی

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن کمپرسور هوا کاسترول Aircol PD 32 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰