ضدیخ و ضدجوش صنعتی و خودرویی بهران دی

تولیدکننده: بهران (Behran Oil) | گروه صنعتی: ضدیخ و ضدجوش

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: IS-BH-DEY-AF

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
بهران (Behran Oil)	کنسانتره پایه مونو اتیلن گلیکول (MEG)	مونو اتیلن گلیکول + بازدارنده‌های ضدخوردگی	-۳۷ تا +۱۰۹ درجه سانتی‌گراد (محلول ۵۰٪)

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

محافظت چهارفصل از مدارهای خنک‌کننده و رادیاتور موتورهای دیزلی سنگین، خودروهای سواری، دیزل‌ژنراتورها، چیلرها و مبدل‌های حرارتی صنعتی در برابر یخ‌زدگی (تا ۳۷- درجه در اختلاط ۵۰٪)، جوش آوردن، زنگ‌زدگی و کاویتاسیون.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- محافظت چهارفصل از مدارهای خنک‌کننده و رادیاتور موتورهای دیزلی سنگین، خودروهای سواری
- دیزل‌ژنراتورها
- چیلرها و مبدل‌های حرارتی صنعتی در برابر یخ‌زدگی (تا ۳۷- درجه در اختلاط ۵۰٪)، جوش آوردن

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
پایه شیمیایی (Chemical Base)	—	مونو اتیلن گلیکول (Monoethylene Glycol)
چگالی در ۱۵٫۶ (Density @ 15.6°C)	—	1137 kg/m³
نقطه انجماد محلول ۵۰٪ حجمی (Freezing Point 50%)	—	-37 °C
نقطه انجماد محلول ۶۰٪ حجمی (Freezing Point 60%)	—	-52 °C
نقطه جوش محلول ۵۰٪ حجمی (Boiling Point 50%)	—	109 °C
نقطه جوش کنسانتره خالص (Boiling Point Neat)	—	170 °C
مقدار pH محلول ۵۰٪ (pH 50% vol in water)	—	7.5
قلیاییت ذخیره (Reserve Alkalinity)	—	21 mL
درصد وزنی آب (Water Content)	—	حداکثر 3.5 wt %
میزان خاکستر (Ash Content)	—	حداکثر 2.5 wt %
استانداردها و تاییدیه‌ها (Standards)	ISIRI 338, ASTM D3306, ASTM D4985, SAE J1034, BS 6580	

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰