روغن انتقال حرارت بهران حرارت

تولیدکننده: نفت بهران (Behran) | گروه صنعتی: روغن انتقال حرارت

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: BH-HEAT-32

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران (Behran)	ISO VG 32	معدنی پارافینیک پایدار حرارتی	تا 300°C (فیلم 320°C)

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی جهت درایرها و کوره‌های فرایندی: روغن انتقال حرارت بهران حرارت با پایه‌ی معدنی پارافینیک پایدار حرارتی.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- ویژه سیرکولاسیون در اویل‌هیترها
- دیگ‌های روغن داغ و مبدل‌های حرارتی مدار بسته صنعتی تا حداکثر دمای توده ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته	—	ISO VG 32
گرانروی سینماتیکی در 40°C	—	32.0 cSt
گرانروی سینماتیکی در 100°C	—	5.4 cSt
شاخص گرانروی (VI)	—	102
نقطه اشتعال (COC)	—	220 °C
نقطه آتش (Fire Point)	—	248 °C
دمای خودسوزی	—	355 °C
نقطه ریزش (Pour Point)	—	-15 °C
چگالی در 15°C	—	871 kg/m³
سطح کیفیت استاندارد	—	Type Q / Max Bulk 300°C

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال سریولا Total Seriola 32 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن سپاهان حرارت GTB 32 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰