# روغن هیدرولیک بهران هیدرولیک H 68

تولیدکننده: نفت بهران (Behran) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: BH-HLP-68

| برند تولیدکننده | گرید / مشخصه فنی | نوع پایه / ساختار | دما و بسته‌بندی |
|---|---|---|---|
| نفت بهران (Behran) | ISO VG 68 | معدنی تصفیه‌شده (Mineral) | بشکه ۲۰۸ و گالن ۲۰ لیتر |

## ۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیک بهران هیدرولیک H 68؛ روغن هیدرولیک ISO VG 68 با پایه‌ی معدنی ضدسایش (HLP) از نفت بهران.

## ۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- مناسب برای کلیه سیستم‌های هیدرولیک صنعتی پرفشار، پرس‌های سنگین
- دستگاه‌های تزریق پلاستیک و پمپ‌های پره‌ای
- دنده‌ای و پیستونی نیازمند استاندارد .(HLP 68) DIN 51524-2

## ۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

| مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی | روش آزمون استاندارد | مقدار شاخص (Typical) |
|---|---|---|
| گرید ویسکوزیته (ISO VG) | — | ISO VG 68 |
| گرانروی سینماتیک در 40°C | — | 68 cSt (mm²/s) |
| گرانروی سینماتیک در 100°C | — | 8.7 cSt (mm²/s) |
| نوع روغن پایه | — | معدنی تصفیه‌شده (Mineral) |
| شاخص گرانروی (VI) | — | 96 |
| نقطه اشتعال (Flash Point) | — | 230 °C |
| نقطه ریزش (Pour Point) | — | -24 °C |
| دانسیته در 15°C | — | 885 kg/m³ |
| استاندارد DIN / Denison | DIN 51524 Part 2 (HLP) / Denison HF-0, HF-2 / ISIRI 6423 | |

## ۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

| |
|---|
| روغن هیدرولیک بهران H 68 — معادل مستقیم هم‌گرید |
| روغن پارس بابک ویژه 68 — معادل مستقیم هم‌گرید |
| روغن کوندات CONDAT D68 — معادل مستقیم هم‌گرید |

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰